

- ① Prepare cutout using template in installation manual. Set flush mounting sponge to cutout.
- ② Detach front panel from control unit. (Discard front panel.)
- ③ Use four 3x12 pan head screws to fix flush mounting material.
- ④ Use four 3x20 self-tapping screws to fix unit to mounting hole.
- ⑤ Attach masking panel(F)-2D.

装備要領書の巻末にあるフラッシュマウント用型紙を使って取付け穴を開け、周囲に付属のFマウントスポンジを貼り付けます。

操作部から前面パネルを手で取り外します。(外した前面パネルは、廃棄してください。)

付属のネジ4本(3x12)を使って、Fマウント部材を指示部本体に取り付けます。










付属のタッピングネジ4本(3x20)を使って、①の取付け穴に本体を取り付けます。

操作部本体に、支給の化粧パネルを取り付けます。

PACKING LIST

64BB-X-9863 -0 1/1

FAP-7001-FLUSH-KIT

NAME	OUTLINE	DESCRIPTION/CODE No.	QTY
フラッシュマウント部品 FLUSH MOUNTING PARTS			
ナベ Pタイトネジ PAN HEAD P-TIGHT SCREW		3X12 SUS304 000-167-827-10	4
ナベ タッピンネジ 1シュ SELF-TAPPING SCREW		3X20 SUS304 000-163-884-10	4
FURUNOロゴ H3 FURUNO STICKER H3		19-028-1502-0 100-339-580-10	1
Fマウントスポンジ -2D FRUSH MOUNTING SPONGE 2D		64-028-1104-1 100-356-371-10	1
Fマウントフザイ -2D FRUSH MOUNTING MATERIAL 2D		64-028-1102-1 100-356-351-10	1
ハードカバー (F) -2D HARD COVER (F) -2D		64-028-1103-2 100-356-362-10	1
化粧パネル (F) -2D MASKING PANEL (F) -2D		64-028-1101-2 100-356-342-10	1
図書 DOCUMENT			
ハードカバーハズシカタ HARD COVER DETACHMENT GUIDE		C72-00804-* 000-170-074-1*	1
取付要領書 INSTALLATION PROCEDURE		C72-00901-* 000-172-125-1*	1

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。なお、品質は変わりません。

TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME.

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

64BB-X-9863